



1. dźwigar dachu
2. zastrzał dźwigara – stężenie 4,8m
3. stężenie polociowe – rura 48,3 l=12m na zlicza obrotowe
4. teźnik poprzeczny – dźwigar 4m
5. teźnik poprzeczny – 2 x rura 4,2m w układzie "X" na półzliczach
6. ściąg dźwigara – rura 48,3 l=6m na zlicza obrotowe
7. stężenie poziome co 4m – rura 48,3 na półzliczach

- Uwaga !**
1. Eksploatacja zadaszzenia namiotowego jest możliwa wyłącznie po zakotwieniu do kadłuba i podłoża
  2. Rozpowszechnianie, powielanie, udostępnianie oraz wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo. (Dz. U. nr 24 poz.83 z dnia 04.02.1994r.)

	Opracował	Nazwisko	Podpis	Nazwa projektu / rysunku
	Sprawił / Zatwierdził	L.Breza / p.Stanik		<b>Schemat Zadaszzenia demontowalnego</b>
Spółka z o.o., Dział Techniczny 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 149				Data
				<b>23,03,07</b>
				Skala
				<b>1:100</b>
				Nr projektu / rysunku
				<b>WM-000-263/03</b>